Fiche Technique pour la Teinture Ready Seal®

TEINTURE ET SCELLANT POUR LE BOIS

- Ready Seal® s'applique sans chevauchement, coulure ni traînée.
- Ready Seal® est sans craquelage, ébrèchement, écaillement ni décollement.
- Ready Seal® est facile d'entretien et ne nécessite aucun sablage ni décapage avant une nouvelle couche, seulement un léger nettoyage.
- Ready Seal® ne contient pas d'huile de lin ni d'huile végétale, lesquelles favorisent la prolifération d'algues ou de champignons dans le bois.

Description du produit

Ready Seal® est une teinture et un scellant deux en un pour le bois. Son mélange semi-transparent unique à base d'huile contient des résines de qualité et des pigments fins, et pénètre en profondeur dans le bois pour le protéger des éléments.

La teinture semi-transparente Ready Seal® rehausse la beauté naturelle du bois en réagissant avec ses caractéristiques naturelles sans masquer le grain ni le fil.

Ready Seal® convient à tous les ouvrages extérieurs, peu importe le type de bois, et donne d'excellents résultats sur les charpentes de première qualité, notamment le cèdre rouge de l'Ouest, le sapin de Douglas, le cyprès, l'épinette et le séquoia.

Couverture

Les rendements sont calculés pour le bois neuf. Le bois vieilli est plus poreux et nécessite plus de teinture.

Couleurs

Ready Seal® est offert en 7 couleurs pigmentées et en version transparente.

Compatibilité

Les couleurs Ready Seal® peuvent être combinées pour donner des teintes personnalisées. *Il ne faut pas y ajouter du colorant ou les mélanger avec une teinture ou un scellant d'un autre type ou d'une autre marque*. Ready Seal® *n'est pas compatible avec la plupart des autres teintures et scellants. Ne jamais mélanger* Ready Seal® *avec des teintures et scellants à l'eau.*

Finition

Ready Seal® produit un fini durable, lisse et naturel une fois sec. *L'application d'une quantité excessive peut occasionner des pertes, prolonger le temps de séchage et entraîner d'autres problèmes. Suivre à la lettre les directives d'application.*

Type de bois	pi²/gal	Type de bois	pi²/gal
Terrasse en cèdre	175	Clôture en épinette	150
Clôture en cèdre	125	Clôture en pin	150
Bardeau de cèdre	150	Bardage de pin	170
Bardage de cèdre	125	Terrasse en pin traité	150
Terrasse en séquoia	150	Clôture en pin traité	150

* *La couverture peut varier en fonction de l'humidité, de l'état et de la porosité du bois.*

Formats

Ready Seal® est vendu en formats de 3,79 L (1 gal.) et de 18,93 L (5 gal.). Le contenant en métal de 5-gal. est doté d'un bec verseur qui se referme hermétiquement.

Restrictions

- Ne pas appliquer sur une surface peinte ou scellée.
- Ne pas appliquer sur le métal, le vinyle, la maçonnerie ou le stucco. Le retrait du produit appliqué à ces surfaces peut s'avérer difficile.
- Ne pas diluer.
- Ne pas appliquer sur les surfaces grises ou sales.
- Retirer tout revêtement appliqué sur une couche de Ready Seal® avant d'appliquer une nouvelle couche de Ready Seal®.

Ready Seal Incorporated
1440 S. State Hwy. 121
Suite 3
Lewisville, TX 75067
Phone: 972.434.2028
Fax: 972.221.3237
www.ReadySeal.com